

Ficha Técnica

Jafep Stilo Uma Demão

Tinta acuosa acrílica mate

Versión: 24/04/2023



Ventajas

- Boa lavabilidade.
- Boa cobertura.
- Pronta a usar.
- Para todos os tipos de trabalhos de decoração.

Descripción

Tinta acuosa acrílica mate pronta a usar de excelente qualidade e alta cobertura, especialmente concebida para obter acabamentos em diferentes tonalidades de cor para todos os tipos de trabalhos de decoração, restauração e manutenção de interiores, com poucos salpicos e que exijam boa lavabilidade e resistência à fricção.

Propiedades

A Tinta Plástica Stilo Uma Demão é uma tinta mate pronta a usar especialmente concebida para obter acabamentos em diferentes tonalidades de cor. De boa qualidade para todos os tipos de trabalhos de decoração, restauração e manutenção de interiores. Tem baixo borrifo e boa cobertura.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco, cartela Stilo e outros sob pedido
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,45-1,65 g/cm ³ (segundo a cor)
Viscosidad	7.000 - 9.500 cp (em Brookfield) (segundo a cor)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/Demão.
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 - 45 minutos
Curado	28 dias

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Em superficies interiores de gesso, cemento, pré-fabricados, madeira e metal devidamente tratados. Todos os substratos devem estar limpos, secos, isentos de gorduras e salitre.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geadas ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 4 L e com grade

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Stilo Uma Demão da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 12 a 14 m²/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com