

# Ficha Técnica

## Jafep Stilo

Tinta acuosa acrílica mate

Versión: 24/04/2023



## Ventajas

- Acabamentos em diferentes tons de cores
- Para todos os tipos de trabalhos de decoração.

## Descripción

Tinta acuosa acrílica de excelente qualidade para todo o tipo de trabalhos de decoração, restauro e manutenção de interiores que exijam boa lavabilidade e resistência à fricção. Pode ser encontrado em diversos tons de cores.

## Propiedades

Stilo é uma tinta acuosa mate especialmente desenvolvida para obter acabamentos em diversas tonalidades de cores. Boa qualidade para todo o tipo de trabalhos de decoração, restauro e manutenção de interiores.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Branco, cartela Stilo e outros sob pedido
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,45-1,65 g/cm <sup>3</sup> (segundo a cor)
Viscosidad	6.500 - 9.000 cp (em Brookfield) (dependendo da cor)

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8-10 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6-8 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Em superficies interiores de gesso, cemento, pré-fabricados, madeira e metal devidamente tratados. Todos os substratos devem estar limpos, secos, isentos de gorduras e salitre.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Modo de empleo

### SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

### SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L

## Memoria descriptiva

### Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Aquosa Stilo da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)