

Ficha Técnica

Hidrofugante Líquido com Silano/Siloxano



Descripción

Hidrofugante de superficies de betão, mosaico, pedra, etc., no exterior. Não forma película e mantém a porosidade. Repelente á água. Não altera o aspecto da superfície, ficando invisível depois de seco.

Propiedades

- Repele a água e impede a sua penetração.
- Não altera o aspecto da parede.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Transparente
Naturaleza	Silanos/polissiloxanos diluídos em hidrocarbonetos alifáticos.
Peso específico	0,75-0,85 Kg/L

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, Rolo, Spray ou Airless
Rendimiento	1 - 5 m ² /L/Demão
Repintado	24 horas
Secado	20 - 30 minutos

Dónde aplicarlo

Para a impermeabilização de paredes exteriores, de forma a evitar a penetração de água, mas mantendo as características de cada material, e retardando a sua sujidade.

Modo de empleo

Utilizar o produto puro, sem diluir, procurando impregnar completamente toda a superfície a tratar (1 a 2 m²/L). Em ensaios em laje de concreto, calculou-se até 5 m²/L.

Novas superficies: Remover poeira e materiais soltos. O concreto estará totalmente curado e limpo de eflorescências.

Superfícies velhas: Remover sujidade, pó, materiais soltos, etc. E se forem usados ??materiais de limpeza abrasivos, lave e seque. Não aplique sobre tintas.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 1, 5 e 20 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com