

# Ficha Técnica

## Jafep Anti-caruncho

Jafep Anti-caruncho

Versión: 03/05/2023



### Ventajas

- Ayuda a preservar a madeira
- Nutre a madeira
- Não seca
- Alta resistência às intempéries
- Longa duração
- Não deixa película

### Descripción

Preparação incolor, à base de água, para utilização com sistemas de pintura à base de solventes ou de água, que atua em profundidade e previne a infestação de caruncho. Não seca a madeira e não deixa película.

### Propiedades

Jafep Anti-caruncho é um produto aquoso pronto a usar e fácil de aplicar. Protege a madeira contra fungos destruidores da madeira e fungos do azulejo, contra insetos e parasitas e previne o aparecimento de caruncho. Os testes de eficácia foram efetuados em conformidade com a norma europeia EN 152:

-EN 152 - Produtos de proteção da madeira. Determinação da eficácia preventiva de um tratamento protetor contra os fungos do azulamento da madeira.

- EN 46. determinação da eficácia contra insetos, juntamente com ensaios de envelhecimento acelerado: EN 73. ensaio de envelhecimento por evaporação e EN 84.

- EN 118. Produtos de proteção da madeira. Determinação da eficácia preventiva contra espécies de reticulitermes (térmitas europeias), em conjunto com ensaios de envelhecimento acelerado: EN 73. Ensaio de envelhecimento por evaporação e EN 84.

### Certificados de empresa



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	Secagem do pó: 1-2 horas, secagem completa: 24 horas

### Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Não deixa película
------------------	--------------------

## Dónde aplicarlo

O Jafep Anti-caruncho destina-se ao tratamento de madeiras exteriores, tais como janelas, portas exteriores, revestimentos, vedações, etc. Deve ser evitado o contacto directo com o solo e o ambiente aquático.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar se a humidade relativa for superior a 80%.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar directa.
- Utilizar apenas em doses de 200 ml/m<sup>2</sup> com aplicação com trincha e/ou rolo.
- Não utilizar em peças de madeira em contacto directo com alimentos, pensos para animais.
- Não utilizar em interiores, a madeira tratada só deve ser utilizada em interiores para caixilhos de janelas e portas exteriores.



- Não utilizar perto de ambientes aquáticos, tais como riachos, lagos, etc.

## Modo de empleo

O Jafep Anti-caruncho e o seu acabamento subsequente devem ser sempre aplicados no exterior (apenas para utilizações de classe 2 e 3 de acordo com a norma DS/EN335:2013).

Limpar, lixar e remover o pó. No caso de madeira pintada, decapar completamente. Aplicar com trincha ou rolo. Aplicar sem diluir e após 24 horas da aplicação, terminar sempre com um produto de acabamento (verniz, lasur, etc.). Recomenda-se uma dosagem de 200 ml de produto/m<sup>2</sup>, sem a exceder.

Para limpar as ferramentas, utilizar água e sabão neutro.

## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 mL.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

