

Ficha Técnica

Mate Extra Vinylique

Peinture Acrylique Mat

Versión: 30/05/2023



Ventajas

- Finitions très blanches
- Bar poivré
- Couverture élevée

Descripción

Peinture mat d'une grande blancheur et couvrance. Lavable, résistant et avec un excellent nivellement. Particulièrement indiqué pour les intérieurs lisses et avec de bons résultats également à l'extérieur en raison de sa résistance et de sa stabilité remarquables. Application soyeuse et peu d'éclaboussures.

Propiedades

Peinture vinylique de haute qualité à l'intérieur mais aussi à l'extérieur grâce à sa formulation spéciale qui offre des finitions à haute résistance aux agents atmosphériques et à la lumière.

Avec une excellente couverture et une finition mate d'une grande blancheur. Il intègre dans sa formulation des liants internes qui facilitent son application en réduisant les éclaboussures du produit, et en facilitant son application.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Vinyliques
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	12 000 ± 1 500 cp (à Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/Couche
Diluyente	Diluant pour peintures et laques en phase aqueuse
Repintado	5 heures
Secado	30 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 2 (norme UNE-EN 13300); >5000 cycles (norme DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mat

Dónde aplicarlo

Pour la peinture intérieure : murs et plafonds nécessitant une finition de qualité, peu d'odeur et une application lisse, sa finition mate est exceptionnelle sur tous types de surfaces, ainsi que sa blancheur et sa lavabilité. A l'extérieur, il assure une protection adéquate des façades grâce à sa remarquable résistance aux agents atmosphériques.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.



- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl
Scellant Alkyde Jafep

Modo de empleo

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET EXEMPTES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SALTITRE DE :

Ciment et béton: Une fois pris. Directement, en diluant jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellement préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité: Laver et poncer légèrement, mastiquer si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état: Éliminer et procéder comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée sur le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 L

Memoria descriptiva

Dans des applications simples

La peinture et/ou la décoration, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, des surfaces de maçonnerie sera réalisée avec la



Peinture Plastique Extra Vinyle Mat de la société Pinturas Jafep. Le rendement sera de 8 à 10 m²/L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, poussière, graisse, salpêtre et humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com