Ficha Técnica

Laca de Nitrocelulose Semi Mate

Laca Solvente

Versión: 04/05/2023





Laca incolor de resinas alquídicas combinadas com nitroceluloses plastificadas com bom equilíbrio entre elasticidade, aderência e dureza. Acabamento Semi Mate

Propiedades

Boa elasticidade, aderência e tenacidade.

Certificados de empresa



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA







Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Semimate
Naturaleza	Resinas de nitrocelulose combinadas com alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel
Rendimiento	10 - 15 m²/L/Demão
Diluyente	Solvente Nitro Jafep
Repintado	24 - 48 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo

Dónde aplicarlo

Proteção e decoração de superfícies de madeira, portas, janelas, grades, etc. dentro de casa.

Precauciones

• Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

5

- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

MADEIRA NOVA:





Limpar, lixar, eliminar o pó. Aplicar uma primeira capa de um fundo nitrocelulósico, que uma vez seco, totalmente, se lixará de forma conveniente.

MADEIRAS ENVERNIZADAS OU LACADAS:

Limpam-se e lixam-se, se estiverem em bom estado. Se estiverem em muito mau estado elimina-se todo o verniz existente. É conveniente fazer algumas provas de compatibilidade com capas anteriores.

Limpeza de utensílios com dissolventes nitrocelulósicos.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

DUBAI

ESPAÑA

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 5 e 20 Litros





ARGENTINA

