

Ficha Técnica

Aceite de Linaza



Descripción

Aceites combinados con secantes de aplicación general sobre maderas, ladrillo cara vista, suelos y pavimentos cerámicos porosos . Protege, nutre y embellece.

Propiedades

- Protege a la vez que embellece.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Incoloro
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	15 - 18 m ² /L/capa
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para sustituir los aceites naturales propios de las maderas en interior y exterior sobre: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad. También sobre terrazo, ladrillo, etc siempre que sea poroso.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Sobre superficies exentas de suciedad, aplicar dos o más capas finas en la dirección del veteado, y siempre en capas muy finas para facilitar el secado. Sobre barniz o pinturas viejas se ha de lijar, raspar o decapar previamente en función del tipo o de su estado.

Almacenamiento



- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL y 5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com