

Ficha Técnica

Aceite para Teca al Agua



Descripción

Aceite especialmente desarrollado para la nutrición y protección de maderas tropicales, permitiendo su elasticidad y permeabilidad al vapor de agua. Contiene filtros UV y agentes hidrofugantes para una mayor durabilidad. Desarrollado en base agua para una mayor comodidad de aplicación, pero con excelente resultado en el cuidado de la madera.

Propiedades

- Permeable al vapor de agua
- Rápido secado
- Muy nutriente
- Excelente penetración en madera
- Protección contra agentes biológicos y acción de los rayos UV

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Teca y Miel
Aspecto	Satinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	12-14 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	3 horas
Secado	Tacto 45 minutos

Dónde aplicarlo



Se puede aplicar sobre todo tipo de maderas, especialmente en maderas tropicales, tanto en interior como en exterior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar distintos lotes en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Jafep Anticarcomas

Jafep Fondo Protector para madera

Modo de empleo

Madera nueva: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Protector para Madera o Anticarcomas. Posteriormente, aplicar dos capas de acabado sin diluir el producto y lijando entre capa y capa.

En maderas tropicales se recomienda limpiar previamente con un trapo empapado en disolventes no grasos como la acetona.

En maderas resinosas como el pino es recomendable limpiar previamente con disolventes grasos como el aguarrás.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750mL y 4L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com