

## Ficha Técnica

# Agatha Ruiz De La Prada Tinta Multisuperficie com Perfume



Esmalte Aquoso Multisuperficie

Versión: 03/05/2023



## Ventajas

- Multi aderente.
- Bom nivelamento.
- Ambientalmente amigável.

## Descripción

Esmalte acrílico aquoso de fácil aplicação e muito bom nivelamento. Lavável, aromatizado, não inflamável e respeitoso com o meio ambiente. Não amarela. Oferece extraordinária dureza e resistência ao atrito.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto



Color	Amarillo Sol (Sol Amarelo), Naranja Caramelo (Laranja Caramelo), Rojo Carmín (Vermelho Carmim), Magenta Corazón (Coração Magenta), Rosa Flor, Turquesa Estrella (Estrela Turquesa), Azul Nube (Nuvem Azul), Verde Árbol (Árvore Verde), Verde Lima (Limão Verde), Blanco Luna (Lua Branca)
Aspecto	Mate Sedoso
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.40 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30-60 minutos ao toque

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
Aspecto Aplicado	Mate Sedoso

## Dónde aplicarlo

O esmalte aquoso Agatha pode ser utilizado tanto em ambientes internos quanto externos, em ferro, alvenaria, reboco, cimento, reboco, madeira, plástico, PVC rígido, azulejo ou superficies semelhantes. É um produto multiadesivo com excelente comportamento em superficies de difícil aderência, desde que respeitados os tempos de secagem. Em caso de dúvidas sobre o tipo de suporte, você pode consultar o departamento técnico da Pinturas Jafep e/ou fazer um pequeno teste em uma parte invisível do suporte.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo



Use uma trincha de fibra sintética ou um rolo de microfibras (não use cerdas naturais ou lã). Antes de começar, limpe bem a superfície, especialmente para que não tenha manchas de gordura ou sal e que esteja seca.

Agite bem o conteúdo do recipiente e siga os seguintes conselhos:

- Superfícies não pintadas: Aplique a tinta diretamente. No caso de exteriores metálicos, podemos aumentar a longevidade do produto se aplicarmos previamente um primário antioxidante.

- Superfícies já pintadas: Devemos prestar atenção se a superfície está em bom estado, ou se, ao contrário, está descolando, rachando ou estragando de alguma forma. Se houver algum problema, é melhor remover completamente a tinta antiga, removendo-a completamente e depois proceder à pintura.

Quando a superfície estiver forte e resistente, basta limpá-la bem, sendo aconselhável lixar a superfície para melhorar a aderência.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Carta de colores

Cartela de cores Agatha Ruíz de la Prada

## Formatos

Embalagens de: 250 e 750 ml



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com