Ficha Técnica

Barniz Crackelados

Descripción

Barniz especialmente preparado para crear efectos decorativos especiales (crackelee). Permite la obtención de efectos agrietados homogéneos al aplicar una capa de pintura sobre una capa seca de él.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 · AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Brillo

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Rodillo
Rendimiento	5 - 6 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	24 horas
Secado	24 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3

Dónde aplicarlo

Barniz Crackelados es un producto diseñado para aplicar entre la pintura de fondo (Fondo Mate) y la pintura de acabado. Forma parte de nuestro sistema decorativo al agua “Crackelados”.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Modo de empleo

Aplicar una mano uniforme de Barniz Crackelados con rodillo de espuma sobre la pared correctamente imprimada con nuestro Fondo Mate. Dejar secar al menos 24 horas antes de aplicar una capa abundante de Pintura Crackelados.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envase de: 750 mL

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com