

Ficha Técnica

Verniz Sintético Interior-Exterior

Verniz alquídico

Versión: 09/05/2023



Descripción

Verniz sintético à base de resinas alquídicas, com boa aderência, escovabilidade e penetração, resistente e de secagem rápida. Tem um acabamento transparente altamente decorativo.

Propiedades

- Boa aderência
- Boa escovabilidade
- Boa penetração
- Alta resistência à abrasão, impacto e fricção
- Alta durabilidade
- Boa proteção contra as intempéries
- Teste de resistência ao fogo: B-s1, d0.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor, pau-rosa, teca, carvalho, castanheiro, nogueira, cerejeira
Aspecto	Brilhante e Acetinado
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/demão brilhante; 8 - 12 m ² /L/demão acetinado
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	3 - 5 Horas

Dónde aplicarlo

Para envernizar portas, janelas, móveis e qualquer superfície de madeira para obter um acabamento de qualidade, transparente e sedoso.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo



- Limpar, lixar bem e remover o pó. Aplicar uma primeira demão diluída a 10% e voltar a lixar.

- Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento.

MADEIRA ENVERNIZADA:

- Lixar levemente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como madeira nova.

- Limpar as ferramentas com diluente sintético Jafep ou aguarrás.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de : 375 mL e 750 mL (cores e incolor); 4 L (incolor)



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com