Ficha Técnica

Cerastuc

Cera protectora de estucos

Versión: 05/05/2023

Descripción

Emulsión al agua, en forma de gel, que se licua mediante agitación. Especialmente preparada como protector de estucados, a los que proporciona: excelente brillo, buena resistencia a la abrasión y al agua y alta flexibilidad. Buena resistencia al pulido.

Propiedades

- Confiere a la superficie estucada un excelente brillo, buena resistencia a la abrasión y al agua y gran flexibilidad.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 · AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanquecino
Aspecto	Brillante tras pulido
Naturaleza	Cera emulsionada

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paño o manopla
Rendimiento	30-40 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2

Dónde aplicarlo

Cera que se utiliza como protectora de estucos. Pulimentable.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Aunque de empleo no estandarizado, en general se debe diluir (incluso hasta el 50 %). Aplicar al menos dos manos y pulir y abrillantar en la última.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com