

Ficha Técnica

Esmalte Efeito Madeira

Esmalte laca sintético

Versión: 03/05/2023



Ventajas

- Aplicação fácil
- Pronto a usar
- Todas as classes de superficies

Descripción

Esmalte lacado sintético que imita o grão de madeira numa única demão. Fácil de aplicar independentemente de a superfície ser não porosa ou lacada (portas, caixilhos, armários, janelas, aparelhos, etc.).

Propiedades

Tem uma boa escovabilidade, o que torna a sua aplicação muito fácil. Tem também um alto poder de cobertura, boa lavabilidade e propiedades antioxidantes, sendo adecuada tanto para aplicação em interiores como ao ar livre. A sua excelente aderência e dureza tornam-na altamente resistente a riscos e agentes atmosféricos.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Nogueira claro, carvalho cinza, Wenge e Nogueira
Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	1 ± 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/demão
Diluyente	Não precisa, produto pronto a usar.
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Acetinado
------------------	-----------

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

A superfície deve estar completamente limpa, seca e sem gorduras. Em materiais não porosos, lixar com a ferramenta necessária. Dependendo do tipo de substrato, utilizar o primário apropriado, certificando-se de que está bem aderido e seco.

Misturar bem o produto antes de o utilizar, e não o diluir. Aplicar uma demão abundante e uniforme com uma trincha simples de 7 a 8 cm com cerdas naturais. Acabar com pinceladas longas no sentido desejado para marcar o grão, passando suavemente a ponta da trincha em traços contínuos, paralelos ou ligeiramente ondulados no mesmo sentido.

Se quisermos marcar mais o grão, podemos fazer alguns cortes irregulares à trincha e proceder da mesma forma.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 mL, 4 L.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com