

Ficha Técnica

Fondo Mate

Revestimiento acrílico

Versión: 05/05/2023



Descripción

Revestimiento acrílico desarrollado para ser el fondo ideal para el acabado con nuestras Tierras Rodantinas y otros productos de alta decoración. Es lavable y transpirable y con una excelente cubrición.

Propiedades

- Lavable y transpirable.
- Excelente cubrición.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Color | Blanco |
| Aspecto | Mate |
| Naturaleza | Copolímeros acrílicos |
| Peso específico | 1.6 ± 0,5 g/ cm ³ |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|--|
| Herramienta | Paletina, rodillo o pistola |
| Rendimiento | 8 - 12 m ² /L/capa |
| Diluyente | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado | 5 horas |
| Secado | 30 minutos |

Prestaciones finales

| | |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | 3 |
|--------------------------------|---|

Dónde aplicarlo

Sobre fondos de escayola, yeso, etc. limpios, secos y exentos de polvo y grasa.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP



100% Reciclado



Modo de empleo

Aplicar una primera capa del Fondo diluido en un 20% y una segunda con la misma dilución si se considera preciso. Deben transcurrir al menos cuatro horas entre ambas. Se puede utilizar paletina, rodillo o pistola.

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre:

Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl Jafep, convenientemente diluido.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl Jafep.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 5 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com