

# Ficha Técnica

## Base Tapa-Poros Nitro

Base Solvente

Versión: 03/05/2023



## Descripción

Primario transparente hecho de resinas de nitrocelulose combinadas con alquídicas, secagem rápida e excelente lixamento.

## Propiedades

- Secagem rápida.
- Excelente lixamento.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Semimate
Naturaleza	Resinas de nitrocelulose combinadas com alquídicas

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	10–12 m <sup>2</sup> /Demão
Diluyente	Solvente Nitro Jafep
Repintado	2 horas
Secado	15 - 20 minutos

## Dónde aplicarlo

Como primário e fundo para móveis de madeira, molduras, portas, janelas e qualquer outro tipo de elementos de carpintaria em madeira.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

### Madeira nova:

Limpar, lixar, retirar o pó. Aplicar em camadas finas, diluindo o produto, consoante seja aplicado a pincel (5-10%) ou a pistola (20-25%). Agitar muito bem o conteúdo do recipiente, devido à facilidade deste tipo de combinações para separar em duas fases. Depois de lixado, o pó é muito bem removido e são aplicadas as lacas de acabamento desejadas.

### Madeira Envernizada:

Lixar levemente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos sem diluição. Se estiver em muito mau estado, o verniz existente será removido e procede-se como madeira nova.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de 750 ml e 5 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)