

## Ficha Técnica

# GHARNATA. Roller Stucco



## Descripción

Decorative coating for interior use, to apply on walls and ceilings of plaster, gypsum and similars, obtaining stucco finishing, inspired by the technique of the "Tadelaket"

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	White / Neutral
Aspecto	Gloss (alter polishing it)
Naturaleza	Acrylic Copolimers
Peso específico	1.60 gr./cm3

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	2 - 3 m2/Kg.
Secado	6 - 8 hours



## Dónde aplicarlo

Roller, Plastic triangle trowel and stainless steel trowel.  
On plaster, gypsum, etc. bases that are clean, dry and free from dust and grease.

## Modo de empleo

Different tonalities are obtained by adding our "Tinturas" colourant to the producto.

Easy Application:

The surface must be even, if not, plaster to create a smooth finish with very little absorption. Prime thoroughly using a product such as the Fondo Mate, diluted and coloured using the required shade for the plaster.

Stir vigorously before spreading the product. Apply a thin coat of the product using a roller.

Achieve the final pattern with long and crossed brush strokes with a plastic triangle.

Leave to dry at least 6 hours.

To get the characteristic shiny finish rub and polish using a trowel, and a sanding sheet.

If desired, a protective wax called Ceramul can be applied that protects, improves the resistance to the rubbing and the abrasion and extends the brightness.

## Formatos

Ghamata: Plastic containers: 5 Kg.

Ceramul : Plastic containers: 750 mL.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

[dpto\\_tecnico@jafep.com](mailto:dpto_tecnico@jafep.com)



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)