

## Ficha Técnica

# JAFELAC GLOSS NITROCELLULOSE LACQUER



## Descripción

Colourless transparent lacquer made from alkydic resins combined with nitrocellulose resins laminated with a good balance of elasticity, adhesion and durability.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Colourless
Aspecto	Gloss
Naturaleza	Alkydic combined with nitrocellulose
Peso específico	1.0 gr./ cm3 approximately

### Datos de aplicación del producto

Diluyente	Nitrocellulose solvent
Repintado	24-48 hours



Secado

Touch-dry in approximately 1 hours

## Dónde aplicarlo

Essentially by brush.

For protecting and decorating interior wooden surfaces, doors, windows, railings, etc.

## Modo de empleo

New wood: Clean, sand and remove dust. Apply a first coat of cellulose base, which once completely dry should be sanded as required.

Varnished or polished woods: It should be cleaned and sanded if in good condition. If in poor condition all of the existing varnish should be removed. A test to check the compatibility with previous coats should be performed.

Clean utensils with nitrocellulose solvents.

## Formatos

Metal containers of: 1 Litre; 5 Litres; 20 Litres



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)