

Ficha Técnica

Jafep Anticarcomas

Jafep Anticarcomas

Versión: 03/05/2023



Ventajas

- Ayuda a la conservación de la madera
- Nutre la madera
- No reseca
- Elevada resistencia a la intemperie
- Larga duración
- No deja película

Descripción

Preparación incolora base agua para usar con sistemas de pintado en base disolvente o al agua, que actúa en profundidad impidiendo la aparición de la carcoma. No reseca la madera ni deja película.

Propiedades

Jafep Anticarcomas es un producto al agua listo al uso y de fácil aplicabilidad. Protege la madera frente a hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, frente a insectos y parásitos e impidiendo la aparición de la carcoma. Se han realizado ensayos de eficacia de acuerdo a la Normativa Europea:

- EN 152. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección contra los hongos de azulado de la madera.
- EN 46. Determinación de eficacia contra insectos, junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de envejecimiento por evaporación y EN 84. Prueba de deslavado.
- EN 118. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las especies de reticulitermes (termitas europeas), junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de envejecimiento por evaporación y EN 84. Prueba de deslavado.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	Secado al polvo: 1-2 horas, secado total: 24 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	No deja película
------------------	------------------

Dónde aplicarlo

Jafep Anticarcomas está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, etc. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Utilizar solo en dosis de 200 ml/m2 con aplicación a brocha y/o rodillo.
- No utilizar en piezas de madera en contacto directo con alimentos, piensos.
- No utilizar en interiores, la madera tratada solo debe utilizarse en interiores para marcos de ventanas y puertas exteriores.



- No usar cerca de entornos acuáticos como arroyos, lagos, etc.

Modo de empleo

La aplicación debe ser siempre en exterior, tanto de Jafep Anticarcomas como de su posterior capa de acabado (Solo para usos de Clase 2 y 3 según DS/EN335:2013).

Limpiar, lijar y eliminar el polvo. En caso de madera pintada, decapar completamente. Aplicar con brocha o rodillo.

Aplicar sin diluir y tras 24 horas de la aplicación, terminar siempre con un producto de acabado (barniz, lasur, etc).

Se recomienda una dosificación de 200 ml producto/m², sin superar la misma.

Para la limpieza de las herramientas utilizar agua y jabón suave.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com