

Ficha Técnica

JAFESTUC - STUC



Descripción

Revêtement décoratif pour intérieur, murs de plâtres, plafonds et tout type de support de même genre qui, avec une spatule, permet d'obtenir une finition d'une grande beauté.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	blanc neutre
Aspecto	brillant après polissage
Naturaleza	copolymères acryliques
Peso específico	1.60gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	2 - 3 m ² /kg.
Secado	6 à 8 heures.



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Dónde aplicarlo

spatule ou taloche en acier inoxydable.

Sur fonds de plâtre, enduits etc. secs, propres et exempts de toute poussière ou matière grasseuse.

Modo de empleo

Teinter JAFESTUC en utilisant le dosage et la référence de couleur désirés.

Le support doit être parfaitement plan. Dans le cas contraire, enduire jusqu'à le laisser lisse et peu absorbant.

Imprimer le fond avec un produit de type Fond Lisse Mat, coloré dans le ton désiré et dilué.

Agiter énergiquement le produit. A l'aide d'une spatule ou d'une taloche, appliquer le produit en traçant des traits toujours dans le même sens. Laisser sécher. Cette opération peut être répétée plusieurs fois. Après séchage, poncer la surface avec du papier de verre 500 mg. Nettoyer et enlever la poussière. On obtiendra l'aspect final en ajoutant quelques touches successives et espacées de façon à enlever le surplus et combler les espaces non couverts. Laisser sécher à nouveau. Le brillant naturel apparaîtra en frictionnant et en polissant la surface avec la même taloche ou spatule utilisée pour appliquer le produit.

Formatos

Récipient plastique de 1 et 5 kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com