

# Ficha Técnica

## Laca de Nitrocelulose Acetinado

Laca Solvente

Versión: 04/05/2023



## Descripción

Laca incolor de resinas alquídicas combinadas con nitroceluloses plastificadas con bom equilíbrio entre elasticidade, aderência e dureza. Acabamento Acetinado

## Propiedades

Boa elasticidade, aderência e tenacidade.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Resinas de nitrocelulose combinadas com alquídicas

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel
Rendimiento	10 - 15 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Solvente Nitro Jafep
Repintado	24 - 48 horas
Secado	1 hora

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Proteção e decoração de superficies de madeira, portas, janelas, grades, etc. dentro de casa.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

### MADEIRA NOVA:



Limpar, lixar, eliminar o pó. Aplicar uma primeira capa de um fundo nitrocelulósico, que uma vez seco, totalmente, se lixará de forma conveniente.

## MADEIRAS ENVERNIZADAS OU LACADAS:

Limparam-se e lixam-se, se estiverem em bom estado. Se estiverem em muito mau estado elimina-se todo o verniz existente. É conveniente fazer algumas provas de compatibilidade com capas anteriores.

Limpeza de utensílios com dissolventes nitrocelulósicos.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml, 5 e 20 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)