

Ficha Técnica

Laca Poliuretano Incoloro de Dois Componentes



Laca Poliuretano Bi-componente

Versión: 17/05/2023



Descripción

É um acabamento de poliuretano bi-componente para uso industrial, à base de solventes, para móveis de madeira. Caracteriza-se pela sua boa cobertura, boa elasticidade, excelente tacto e dureza. Está disponível nos seguintes acabamentos: Acetinado, Semi-Mate e Mate.

Propiedades

- Alta cobertura.
- Boa lixabilidade.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

| | |
|------------|-----------------------------|
| Color | Incolor |
| Aspecto | Acetinado, Semi-Mate e Mate |
| Naturaleza | Dispersão de poliuretano |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Herramienta | Pistola ou airless |
| Rendimiento | 10 - 15 m ² /L/demão |
| Diluyente | Diluyente Poliuretano Jafep. |
| Repintado | 8 horas |
| Secado | 30 minutos |

Prestaciones finales

| | |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | 5 |
|--------------------------------|---|

Dónde aplicarlo

Envernizamiento de portas e molduras. Mobiliário em geral. Sobre lâminas e madeiras maciças previamente ancoradas. Aplicação com pistola

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

A superfície a revestir deve estar seca e isenta de ceras e outros produtos gordurosos. Misturar bem o produto de acordo



com as instruções do rótulo: misturar bem 2 partes do componente A com 1 parte do componente B. Deixar repousar durante 5 minutos. Para obter os melhores resultados do produto e evitar problemas de aplicação, a temperatura de aplicação deve situar-se entre 15°C e 25°C e a humidade relativa em 60%.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Tinta: 5 L

Catalisador: 2,5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com