

Ficha Técnica

Laque Polyuréthane Blanche A + B



OR WOOD PRODUCTS POUR LE BOIS PRODUTOS PARA A MADEIRA PRODUTOS PARA LA MADERA PRODUCTS FOR WOOD PRODUITS POUR LE BOIS PRODUTOS PARA LA MADERA

R11 Fácilmente inflamable. R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. R38 Irrita la piel. R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. S23 No respirar los vapores, aerosoles. S36/37 Usar ropa protectora y guantes de protección adecuados. S38 En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. S43 En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma anti-fofo, polvo químico seco, anhídrido carbónico. X110 Únicamente para uso industrial. FABRICADO POR: NIFA-20060635

Pinturas Jafep
Experts in decoration®

FONDO DE POLIURETANO BICOMPONENTE EN BASE SOLVENTE PARA MUEBLES DE MADERA CATALIZADOR B Componente B

Productos Jafep S.L.
Carretera de Barrax, km 102/30 La Florida (Barrax) - Spain
Tel.: +34 967 44 05 96
SERVICIO TÉCNICO:
dpto_tecnico@jafep.com

UN 283
CORROSIVO
6 Kg
5,30 L. aprox.

DESCRIPCIÓN
Fondo de Poliuretano Bicomponente en base solvente de estructura muy tixotropica con excelente cubrición y brillo que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad en muebles de madera.

MODO DE EMPLEO
- Agitar bien el producto.
- Preparar la mezcla solo cuando vayamos a trabajar con el producto, utilizando solamente la cantidad necesaria para el trabajo a realizar y que el solvente de la mezcla habrá que desecharla.
- Mezclar dos partes de componente A con una por tres de componente B.
- Dejar reposar la mezcla antes de usarla.
- Limpiar y secar la superficie a tratar eliminando grasas, aceites, restos de humedad.
- Disolvente regulador de viscosidad: Jafesol Mitec.
- Disolvente retardante: Jafesol Antivele Retard.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10° C ni superiores a 25° C, así como con una humedad relativa superior al 75%.

DESCRIPCIÓN
Fondo de poliuretano de dos componentes empaque bien. Usar, como se ve, bota dosatropi, para niveles de máxima.

INSTRUCCIONES
Mezclar en momento de aplicación 2 partes de componente A con 1 parte de componente B. A superficie a enmascar desde esta zona, hasta de zona e de otros productos gomas. Dejar desearse el producto antes de aplicar. No volver a aplicar con temperaturas inferiores a 10° C o superiores a 25° C e humedad superior a 75%. Disolvente para ajustar viscosidad: Jafesol Mitec. Disolvente retardante: Jafesol Antivele Retard.

Descripción

Laque bicomponente Polyuréthane pigmenté en base solvante de structure thixotropique avec un excellent pouvoir couvrant et ponçage qui fournit niveaux de finition de la meilleure qualité sur les meubles de bois.

Datos técnicos



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com