

Ficha Técnica

Membralastic Pinroda

Élastomère d'Imperméabilisation

Versión: 09/05/2023



Descripción

Produit d'étanchéité liquide élastomère en phase aqueuse, hautement élastique, pour une utilisation comme produit d'étanchéité de cloisons horizontales: terrasses, couvertures et toits.

Propiedades

- Impermeable à l'eau de pluie.
- Bonne adhérence sur les matériaux de construction les plus courants.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Blanc et Rouge Tuile
Aspecto	Liquide à haute viscosité
Naturaleza	Copolymères Acryliques Styréniques
Peso específico	1,2 - 1,3 g/cm ³ (selon couleurs)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	0,7 - 0,8 m ² / Litre / couche (variable selon le type et les applications)
Diluyente	Eau
Repintado	6 heures
Secado	1 heure

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Semi Mate
------------------	-----------

Dónde aplicarlo

- Comme agent d'imperméabilisation des surfaces horizontales: terrasses, toitures et toitures.
- Protecteur en isolant en mousse polyuréthane rigide (blanc)

Precauciones

Il est recommandé en général:

- De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
- Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Productos relacionados

Sellacryl Anti-moisissures



Modo de empleo

- Utiliser exclusivement sur des supports minéraux (béton, ciment, brique, etc.)
- Nettoyez soigneusement toute la surface pour éviter les problèmes d'ancrage du produit. Le sable en vrac, les taches de graisse, les moisissures, etc. seront éliminés. Le support sera complètement sec et durci (plus de 30 jours dans le cas du béton neuf).
- Appliquer une épaisseur d'au moins 300 microns, en quatre couches croisées, ce qui équivaut à peu près à une consommation minimale de Membralastic Pinroda de 1,5 litre / m², renforcée avec de la fibre de verre d'environ 200 g / m².

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différent

Formatos

Conditionnement: 12 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

