

Ficha Técnica

Óleo para Teca em Água



Descripción

Óleo especialmente desenvolvido para nutrição e proteção de madeiras tropicais, permitindo sua elasticidade e permeabilidade ao vapor d'água. Contém filtros UV e impermeabilizantes para maior durabilidade. Desenvolvido à base de água para maior facilidade de aplicação, mas com excelentes resultados no cuidado com a madeira.

Propiedades

- Permeável ao vapor de água
- Secagem rápido
- Muito nutritivo
- Excelente penetração na madeira
- Proteção contra agentes biológicos e ação dos raios UV

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Teca e Mel
Aspecto	Acetinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12-14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	3 horas
Secado	Toque 45 minutos

Dónde aplicarlo

Pode ser aplicado em todos os tipos de madeira, especialmente madeira tropical, tanto em interiores como em exteriores.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Madeira nova:

Limpar, lixar bem e retirar o pó. Aconselha-se a aplicação de uma primeira camada de Fundo Protetor da Madeira ou Anticaruncho. A seguir, aplicar duas demãos de acabamento sem diluir o produto e lixar entre as demãos.

Em madeiras tropicais é recomendável limpar previamente com um pano embebido em solventes não gordurosos como a acetona.

Em madeiras resinosas como o pinho, é aconselhável limpar previamente com solventes gordos como o white spirit.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 750 ml e 4 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com