

Ficha Técnica

P.P. Procoplas 925 P,D,TR.



Ventajas

- No salpica
- No gotea
- Fácil aplicación
- Excelente cubrición
- Excelente lavabilidad
- Con conservante antimoho

Descripción

Pintura vinílica de alta calidad con un excelente acabado en interiores, con muy buena facilidad de aplicación, que disimula los repasos, no salpica ni gotea y proporciona un acabado mate extra profundo. Rica en resinas para contribuir a la resistencia de los colores frente a los rayos ultravioletas, tanto los de interior como en exteriores. Aplicable en exteriores como revestimiento de fachadas.

Diseñada en tres bases P, D y TR para obtener acabados en diferentes tonos de color.

Propiedades

La Pintura Plástica Procoplas 925 proporciona acabados con excelente lavabilidad y cubrición. Su facilidad de aplicación, que no salpica ni gotea, proporciona acabados de muy alta calidad. Presenta además un acabado con excelentes valores de maticidad, clasificando el producto como extra mate profundo. En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Posee certificado de resistencia al fuego: B-s1, d0

Certificados de empresa



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas NCS, RAL, ASF, etc
Aspecto	Mate profundo
Naturaleza	Copolimeros Vinílicos.
Peso específico	1,35 - 1,60 gr./cm ³ (según producto)
Viscosidad	8000 - 13000 cp (Brookfield) (según producto)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	De 10 a 15 m ² /L (según superficies)
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Repintado	A partir de 3 - 4 horas
Secado	30 minutos aproximadamente

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma UNE 48243)
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación. Indicada especialmente para interiores aunque también con buenos resultados en exterior.

En el caso de yeso o emplaste es muy importante asegurarnos de que su pH no es muy elevado, si es así o en caso de



duda es indispensable aplicar Sellacryl o Sellaprim Interiores.

Debido al acabado mate, debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a tintar para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos, Estándar Jafep o NCS para acabados Mates, etc.)

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando convenientemente de forma previa con Selladora al agua, Sellaprim o con Sellacryl JAFEP, en función del paramento.

Superficies viejas

- Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos. Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Para la realización de colores debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a tintar para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos y Satinados, Estándar Jafep o NCS para acabados Mates, etc.)

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



Formatos

Envases de plástico de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Procoplas 925 de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 15 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com