Ficha Técnica

Pinroda Low Cost

Peinture Acrylique Mat pour extérieur

Versión: 09/05/2023

Ventajas

- Grande blancheur
- Bon pouvoir couvrant

Descripción

Peinture en phase aqueuse avec une grande blancheur et bon pouvoir couvrant. Rapport qualité-prix imbattable.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mat

Naturaleza	Copolymères Acryliques
Peso específico	1.60 gr./cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	6 - 8 m²/ Litre/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	4 - 5 heures
Secado	30 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Lavabilité Class 5 (UNE 1330) >300 cycles (UNE48243)

Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet (ajustant viscosité).
Peinture économique pour intérieurs, idéale pour peintre des plafonds, avec bon pouvoir couvrant et bonne blancheur.

Precauciones

Il est recommandé en général:

- De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
- Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

Modo de empleo

Sur tout type des surfaces propres, exempts de matière graisseuse, sèches et bien prises.
-Sur surfaces neuves en plâtre ou ciment: Appliquer directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.
-Sur d'anciennes peintures en bon état: Lessiver et poncer préalablement.

-Sur d’anciennes peintures en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve. Même poncés: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.
Il est recommandé en général:
- De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
- Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5º C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ni supérieures à 30 ºC.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différent

Formatos

Conditionnement : 3 et 14 Litres.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com