

## Ficha Técnica

# PEINTURE ACRYLIQUE MATT



## Descripción

Peinture acrylique d'haute blancheur et pouvoir couvrant avec un excellent rapport qualité prix

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanche
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Acryliques

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 4 à 6 m2/Kg
Diluyente	Eau
Secado	environ 30 minutes



## Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajoutant viscosité)

Peinture économique pour intérieurs, idéal pour peindre des plafonds, avec bon rendement, pouvoir couvrant et blancheur.

## Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

FOND MATE HAUTE DÉCORATION

## Modo de empleo

Sur toute type de surfaces, propres, secs et exempts de matière grasseuse :

- Sur surfaces neuves: Appliquer directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.

- Sur surface avec peinture en bon état: Lessiver et poncer préalablement.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Gratter et continuer comme une surface neuve.

Sur peintures à la détrempe, PVA et à la chaux, même poncées: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général :

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C

- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

## Formatos

Récepteur métallique: 4 Litres; 15 Litres



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado

