

Ficha Técnica

Pinroda Satin

Peinture Acrylique Finition Satin

Versión: 09/05/2023



Descripción

Peinture acrylique d'intérieur et extérieur, de haute qualité, stabilité et résistance, ce qui apporte une finition imperméable et durable. Excellente blancheur et bon pouvoir couvrant. Aspect satiné et soyeux. Très lavable.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Satin



Naturaleza	Copolymères Vinyliques
Peso específico	1,25 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	7 - 10 m ² /Litre/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	6 - 7 heures
Secado	30 - 45 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Lavabilité Class 5 (UNE 1330) >300 cycles (UNE48243)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajoutant viscosité). Peinture de qualité, d'excellents résultats par rapport à la blancheur, au pouvoir couvrant et à la lavabilité sur tout type de surfaces, murs et plafonds. Il proportionne un aspect satiné et soyeux, sur surfaces lisses et rugueuses (gouttelette, rugueux, finitions en relief, etc) et une efficace protection en extérieurs.

Precauciones

Il est recommandé en général:

- De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
- Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl
Scellant Alkyde Jafep



Modo de empleo

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière grasseuse de:

- Ciment et béton: Directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.
- Gypse, Plâtre ou Bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde) ou Sellacryl JAFEP.

Sur surface anciennes avec peinture:

Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.
- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général :

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différent

Formatos

Conditionnement: 4 Litres; 15 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com