

# Ficha Técnica

## PEINTURE SOLS WB



## Descripción

Peinture spéciale pour les sols à l'eau, à base de résines acryliques, de grande dureté et adhérence, résistance à l'abrasion et aux intempéries. Anti-poussière. Très bonne nivellement. Couleurs résistantes à la lumière.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Rouge rouille, Gris, Verte chrome, Blanche, et carte de teintes standard.
Aspecto	Satiné.
Naturaleza	Acrylique

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L.et couche (il peut être réduit en surfaces avec drainage)
Diluyente	Eau
Repintado	À partir de 12 heures.
Secado	30 - 45 minutes



## Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet et airless.

Grâce à sa grande dureté, résistance à l'abrasion, elle est idéale pour peindre des surfaces de ciment et béton utilisées pour stockage, trafic piétonnier, activités sportives, garages privés de baisse activité, etc.

Le rendement pratique (réel) dépendra de l'épaisseur de la pellicule, de la nature du substrat et du méthode d'application.

## Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

## Modo de empleo

Elle est un produit presque prêt à l'emploi ou avec une légère dilution (5%).

- Sur surfaces neuves, laisser sécher au moins 25-30 jours avant peindre. La surface doit être poreuse et, au contraire il convient de poncer superficiellement. Éliminer la poussière et la salissure et appliquer. Si la surface est très absorbante ou elle a des particules détachées, il est recommandé d'utiliser préalablement un fixateur comme Sellacryl. Le produit dilué (25%) peut être aussi utilisé comme couche d'impression.

- Sur surface avec peinture en mauvais état, éliminer entièrement les anciennes peintures.

- Il est recommandé en général: de ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C et de ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

## Formatos

Réceptier plastique ou métallique: 4 Litres; 15 Litres



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

