

Ficha Técnica

Pinroda Low Cost



Descripción

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición con una relación calidad/precio insuperable.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.60 gr./cm3 aproximadamente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m2/ L. y mano
Diluyente	Agua
Secado	30 minutos aproximadamente



Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Pintura económica para interiores, idónea para el pintado de techos, con buen rendimiento, blancura y cobertura.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas, secas y bien fraguadas.

- Si son nuevas de yeso o cemento: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.

- Si se va repintar o restaurar con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.

- Si son pinturas antiguas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva. incluso lijadas:

Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril JAFEP.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto hasta una correcta homogenización.

- Masillar los defectos del soporte con plastes o masillas

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envases de: 14 litros y 3 Litros.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com