Ficha Técnica

Pinroda Plástico Picados

Descripción

Pintura plástica para interiores, de acabado muy blanco y suave. Con buena resistencia y lavabilidad. Especial para obtener con un solo producto acabados decorativos en relieve: picados, rayados, arpillera, etc.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.70 gr./ cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 0,5 a 3 m2/Kg. (según aplicación)
Diluyente	Agua
Secado	1 - 2 horas al tacto, 24 - 48 horas secado total

Dónde aplicarlo

Según variedad (Rodillo, espuma, peine, etc.)
Para decoración de interiores, con acabados en relieve de gran variedad: Picados, arpillera, gotelé etc. Utilizando en cada caso los elementos técnicos correspondientes: rodillos de espuma, peines, espátulas, etc.
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Directamente, con la dilución precisa para cada variedad,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficies antiguas pintadas:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y fijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas

Formatos

Envases de: 5Kg; 25Kg

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com