

Ficha Técnica

Pinroda Revestimiento Rugoso



Descripción

Revestimiento pétreo rugoso elaborado con resinas en emulsión y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que le proporcionan un acabado elástico e impermeable pero a la vez resistente a los agentes climatológicos adversos. Tiene un buen poder de relleno que disimula los defectos del enfoscado y un excelente picado con acabado rugoso de gran blancura. Facilidad de aplicación.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco.
Aspecto	Mate.
Naturaleza	Copolímeros en emulsión
Peso específico	1,70 gr./ cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	1 m ² /Kg. (variable según superficie).
Diluyente	Agua.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Repintado

A partir de 6 horas.

Secado

30 minutos (al tacto).

Dónde aplicarlo

Revestimiento pétreo adecuado para la protección de fachadas, patios interiores, en ambientes de climatología media. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de gotelé y tirolesa. Las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, salitre, humedad, etc. Si la superficie es nueva se imprimirá con una capa de pintura diluida con un 10 - 15 % de agua, seguida de otra capa al uso para conseguir el efecto deseado.

Si la superficie es antigua, ya pintada, se procurará raspar y limpiar en su totalidad la que se encuentre en mal estado.

No aplicar en tiempo lluvioso o si se prevé lluvia en los días siguientes a la aplicación.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni superiores a 30°.

Formatos

Envases de: 4 Litros y 15 Litros.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com