

Ficha Técnica

Bases para Pintura plástica Mate Easyclean - P-D-TR



Descripción

Pintura plástica de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas. Con una excepcional blancura, cubrición y rendimiento. Para acabados perfectos tanto en exterior como en interior.

Su característica mas notable es la mínima absorción, por lo que une a su magnifica lavabilidad, la facilidad para limpiar manchas difíciles (vino, café, etc) con un paño húmedo y en pocas pasadas.

Easyclean cumple todos los criterios ecológicos para las pinturas de interior, por lo que ha obtenido la Etiqueta Ecológica Comunitaria.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color Blanco y colores según pedido

Aspecto Mate



Naturaleza	copolimeros acrilicos
Peso específico	1,45 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	10-14 m2/litro (UNE- EN ISO 6504-1 : 2007)
Diluyente	Agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos al tacto

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	húmedo: Clase 1 (UNE-EN ISO 11998 : 2007)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad) Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso,

prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en

madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.

Modo de empleo

Todos los soportes estarán limpios, secos y fraguados, exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplica directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10 %. Si

fuera muy absorbente se fijaría previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplica directamente, pero si no fuera así,

se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

- No exponer los envases a temperaturas extremas.



Recomendaciones sobre limpieza de los utensilios:

- Limpieza de utensilios: Solo con agua

-El envase es prácticamente hermético, por lo que bien cerrado y sin diluir puede mantener sus propiedades mas de un año.

Recomendaciones sobre medidas de eliminación:

- Si la pintura no va ser utilizada en su totalidad debe ser gestionado por personal especializado.

Puede dirigirse también al Punto Limpio de su localidad.

- En ningún caso tirar junto a residuos domésticos.

Recomendaciones sobre medidas preventivas de protección:

- El aplicador debe usar guantes y gafas protectoras.

Para la realización de colores debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a tinter para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos y Satinados, Estándar Jafep o NCS para acabados Mates, etc.)

Formatos

Envases de 4L Y 15L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com