

Ficha Técnica

PINTURA PLÁSTICA PICADO PINRODA



Descripción

Tinta plástica para interiores, de acabado muito branco e suave. Com boa resistência e lavabilidade. Especial para obter com um só produto acabamentos decorativos em relevo: picados, raiados, serapilheira, etc.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolimeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 0,5 a 3 m ² /Kg. (segundo a aplicação)
Diluyente	Água
Secado	1 - 2 horas a tacto, 24 - 48 horas secagem total



Dónde aplicarlo

Segundo a variedade (Rolo, esponja, pente, etc.)

Para decoração de interiores, com acabamentos em relevo de grande variedade: picados, serapilheira, gotelé, etc. Utilizando em cada caso os elementos técnicos correspondentes: rolos de esponja, pentes, espátulas, etc.

Productos relacionados

SELLACRYL

Modo de empleo

Sobre superficies novas limpas e secas, isentas de óxido e gordura ou salitre de:

- Cimento e betão: Directamente, com a diluição precisa para cada variedade.
- Gesso, estuque ou madeira: Fixando previamente com Selladora Sintética ou com Sellacryl JAFEP.

Sobre superficies antigas pintadas:

- Com pinturas em bom estado, de qualidade: lavar e lixar suavemente e aplicar á continuação.
- Com pinturas em mau estado: Eliminar e proceder como superficie nova.
- Sobre tintas al temple, cola o cal: Aplicar um fundo fixador ou Sellacryl JAFEP.

Em geral recomenda-se:

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

Formatos

Recipientes metálicos de:
18 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

