

Ficha Técnica

REVESTIMIENTO RUGOSO PINRODA



Descripción

Revestimiento pétreo rugoso elaborado com resinas em emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez á luz, que lhe proporciona um acabamento elástico e impermeável mas resistentes aos agentes climatológicos adversos. Tem um bom poder de relevo que dissimula os defeitos do enfusado e um excelente picado com acabamento rugoso de grande brancura. Facilidades de aplicação.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros em emulsão

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	1 m ² /Kg. (variável segundo a superfície)
Diluyente	Água
Repintado	A partir de 6 horas



Secado

30 minutos (A tacto)

Dónde aplicarlo

Revestimiento pétreo adecuado para a protecção de fachadas, pátios interiores, em ambientes de climatologia média.

Modo de empleo

Pode-se aplicar a pincel, rolo ou pistola de gotelé e tirolesa. As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de óxido, salitre, humidade, etc. Se a superfície é nova imprimirá-se com uma capa de tinta diluída com uns 10 – 15% de água, seguida de outra capa a uso para conseguir o efeito desejado.

Se a superfície é antiga, já pintada, procurará-se esfregar e limpar na sua totalidade a que se encontre em mau estado. Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Formatos

Recipientes metálicos de:

3,5 litros

15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com

jafep@jafep.com