Ficha Técnica

Sedapin

Barniz Vinílico

Versión: 05/05/2023

Descripción

Barniz vinílico decorativo para acabados de interiores en relieve tipo picado, gotelé, rayado, etc. y que se presenta en dos modalidades: Sedapin Destellos y Sedapin Nacarado.
Sedapin Destellos: Barniz transparente con partículas cristalinas dispersadas y en diferentes tonos de color.
Sedapin Anacarado: Barniz coloreado con pigmentos específicos que dan un acabado final plateado- dorado.

Propiedades

- Diferentes efectos decorativos.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Destellos (Azul, verde, bronce y plus) Nacarado (oro y plata)
Aspecto	Brillo
Naturaleza	Vinílica

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 - 15 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	8 horas
Secado	30 - 60 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5

Dónde aplicarlo

Para decoración de interiores en relieve, con un acabado brillante y llamativo.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.
- No utilizar ningún tipo de tinte.

Modo de empleo

Sobre pinturas en relieve, plásticas o temples, limpias y secas, diluyendo previamente. Usando un rodillo de lana poco cargado y extendiendo bien el producto en una capa muy fina. Difuminar después las marcas dejadas por los extremos y bordes con el mismo rodillo una vez ya descargado.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL y 3,5 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com