

Ficha Técnica

Vernis Acrílico penetrante y fijador Sellacryl



Scellant Acrylique

Versión: 08/05/2023



Descripción

Vernis pétrifiant à base de résines acryliques, très approprié pour la préparation de surfaces poreuses. Empêche la pénétration d'humidité à l'intérieur et élimine l'humidité. Il sert de scellant pour les murs, les briques, les peintures, etc. Produit 100% acrylique qui, lorsqu'il est appliqué sur du béton, empêche l'entrée de CO2 et donc le processus de carbonatation. Avec la dilution appropriée dans chaque cas, il est particulièrement indiqué pour la préparation de tous types de matériaux de construction.

Propiedades

- Grand Pouvoir de Maintien
- Empêche la pénétration de l'humidité

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore
Naturaleza	Acrylique
Peso específico	1,02 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pinceau ou Rouleau
Rendimiento	10 - 12 m ² /L/couche
Repintado	8 heures
Secado	2-4 heures

Dónde aplicarlo

Idéal pour sceller tous les types de béton, brique, plâtre, surfaces de plâtre, etc.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Modo de empleo

Il peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. S'il est appliqué comme apprêt ou fixateur, il doit être réduit dans un rapport de 1:3 avec du Diluant pour peintures et émaux à l'eau, au minimum, et il peut même aller jusqu'à 1:7. S'il est utilisé comme finition anti-carbonatation efficace, il faut laisser un vrai film sec compris entre 80 et 100 microns. Il peut



être donné directement ou réduit jusqu'à 50 %. Pour nettoyer les pinceaux ou les rouleaux, utilisez uniquement de l'eau.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 mL; 4 L; 8 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com