

Ficha Técnica

Sellacryl para Siliconado Fondo para acabados en silicona



Ventajas

Mejora la adherencia de los revestimientos y reduce notablemente variaciones en el aspecto de los acabados al evitar diferencias de absorción

Descripción

Es una imprimación muy penetrante, muy apropiado para la preparación de superficies porosas, que por una parte consolida sustratos deteriorados, aumenta su impermeabilización y a la vez permite la transpiración del vapor de agua. Es por tanto muy recomendable para la preparación de fachadas que se desean pintar con revestimientos siliconados

Mejora la adherencia de los revestimientos y reduce notablemente variaciones en el aspecto de los acabados al evitar diferencias de absorción.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Naturaleza	Combinación de acrílica y siliconada

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 a 6 m ² /litro aproximadamente (en ensayo realizado sobre plancha de hormigón)
-------------	---



Diluyente	Agua
Repintado	4-5 horas
Secado	2 a 4 horas.

Dónde aplicarlo

Es recomendable en fachadas que se desean pintar con revestimientos siliconados

Precauciones

Si la superficie presenta salitre visible se debe eliminar con un producto adecuado (por ejemplo (salfuman) aclarando y secando muy bien.

Si la superficie presenta muy mal estado: eliminar partes mal adheridas y limpiar suciedad y polvo.

Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se aplica rebajando con agua en una proporción de 1:1. Si la superficie presenta salitre visible se debe eliminar con un producto adecuado (por ejemplo salfuman) aclarando y secando muy bien. Si la superficie presenta muy mal estado: eliminar partes mal adheridas y limpiar suciedad y polvo. Si la superficie fuera extremadamente porosa recomendamos dar dos manos. La primera muy diluida (2 ó 3 partes de agua con 1 de nuestro producto) y la segunda 1:1. Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

