

Ficha Técnica

Sellacryl pour Siliconé (Au Siloxane)

Primaire pour surfaces siliconées.



Versión: 08/05/2023



Ventajas

Améliore l'adhérence des revêtements et réduit considérablement les variations de l'aspect des finitions donc on évite des différences d'asorption.

Descripción

Impression hautement pénétrante, est apropiée pour la préparation des surfaces poreuses, d'une part consolide les substrats déteriorés, augmente son degré d'imperméabilité et d'autre part permet la transpiration de la vapeur d'eau. Pour toutes ces raisons elle est fortement recommandée pour la préparation de façades qui vont être peintes avec des revêtements au siloxane.

Améliore l'adhérence des revêtements et réduit considérablement les variations de l'aspect des finitions donc on évite des différences d'asorption.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Incolore

Naturaleza

Combinación de resinas acrílicas y de siloxane.

Datos de aplicación del producto



Rendimiento	4 à 6 m2/litre aproximativement (en essai effectué sur une dalle de beton)
Diluyente	Eau
Repintado	4 à 5 heures
Secado	2 à 4 heures.

Dónde aplicarlo

Il est recommandé d'appliquer en façades qui on souhaite peindre avec des revêtements siliconés.

Precauciones

Si la surface presente de salpêtre visiblement il doit être éliminé avec un produit adéquat (par exemple acide chlorhydrique) rinçant et séchant très bien avant d'appliquer le produit.

Si la surface présente un état mauvais éliminer les parties mal adhérees et nettoyer la saleté et la poussière . Pour le nettoyage du matériel utiliser uniquement de l'eau.

Modo de empleo

On peut être appliqué à la brosse, au rouleau, ou au pistolet. S'applique aplica rebajando con agua hasta un 30%.

Si la surface presente de salpêtre visiblement il doit être éliminé avec un produit adéquat (par exemple acide chlorhydrique) rinçant et séchant très bien avant d'appliquer le produit.

Si la surface présente un état mauvais éliminer les parties mal adhérees et nettoyer la saleté et la poussière . Pour le nettoyage du matériel utiliser uniquement de l'eau.

Formatos

Conditionnement: 750 mL; 4 Litres





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com