

Ficha Técnica

SELLAPRIM EXTÉRIEURS



Descripción

Produit élaboré à base de résines acryliques en émulsion, particulièrement développé comme impression pour appliquer sur très divers supports tant neufs que vieux. Il produit une impression pelliculaire isolante, opaque et mate qui élimine les différences d'absorption du support, préalablement à l'application des peintures de finition. Il est aussi un efficient isolant de beaucoup de types de salissure.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Mat.
Naturaleza	Émulsion styrene acrylique

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Très variable (9 à 12 m ² /l), dépendant des surface à traiter.
Diluyente	Eau
Repintado	à partir de 1-2 heures.



Secado

1-2 heures.

Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau ou pistolet.

C'est un produit pour appliquer directement ou avec une légère dilution avec d'eau; sur surfaces neuves, propres et sèches, exempts de matière grasseuse et pour intérieur. En intérieur, quand il est utilisé essentiellement comme impression, il peut être dilué jusqu'à 30%.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 7° C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Formatos

Récipient plastique: 4 Litres; 15 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com