

Ficha Técnica

Sellaprim Interiores. Imprimación selladora al agua pigmentada



Ventajas

Bajo salpicado

Excelente cubrición

Descripción

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre escayolas, yesos, sus derivados y especialmente el proyectado. Produce una película aislante, opaca y mate que elimina las diferencias de absorción del soporte, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.

Propiedades

Producto primario

Elimina diferencias de absorción del soporte

Presenta una excelente cubrición

Bajo salpicado

Película aislante, opaca y mate



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Mate
Naturaleza	Emulsión estireno-acrítica.
Peso específico	1.50 + 0,05 gr./cm3.

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable (5 a 8 m2/l), dependiendo de la superficie tratada.
Diluyente	Agua
Secado	al tacto de 30 a 45 minutos. Para pintar después de 2 ó 3 horas.

Dónde aplicarlo

Producto diseñado para ser aplicado sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.
- No exponer el envase a temperaturas extremas.
- El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente al uso. Si se desea se puede realizar una ligera dilución con agua.

El método de aplicación puede ser rodillo, brocha o pistola.

Formatos

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com