

# Ficha Técnica

## Súper 86 Acrílico

Pintura plástica mate

Versión: 16/05/2023



### Ventajas

- Extraordinaria blancura
- Elevada maticidad
- Interior/Exterior
- Desodorizada y aromatizada

### Descripción

Pintura plástica de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas. Con una excepcional blancura, cubrición, mínimo salpicado en aplicación y excelente rendimiento. Para acabados de calidad en interior y de muy buen resultado en exterior. Incorpora en su formulación aditivos y conservantes específicos que le proporcionan una excelente protección contra mohos, tanto en húmedo como una vez que la pintura ha sido aplicada. Su característica más notable es la mínima absorción, que se une a su muy buena lavabilidad con un paño húmedo y en pocas pasadas.

### Propiedades

La Pintura Plástica Súper 86 Acrílico, gracias a su formulación con resinas acrílicas de gran calidad, así como pigmentos y aditivos específicos, proporciona acabados muy blancos, mates y cubrientes.

Sus ligantes internos reducen el salpicado, lo cual facilita la aplicación y minimiza el manchado.

Además, incorpora la tecnología EasyClean, convirtiéndola en una pintura muy lavable y que además repele las manchas.

En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Presenta un escaso/nulo olor tanto en la aplicación como en el secado y curado de la película.

### Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	6.200 ± 1.000 cp (en Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10-15 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate

## Dónde aplicarlo

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.



## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750mL; 4L y 15L.

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Súper 86 Acrílico de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 15 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)