

Ficha Técnica

Tierras Rodantinas Plus

Revestimiento decorativo

Versión: 04/05/2023



Descripción

Tinta decorativa bicolor floculada que, por adición de corantes o colorantes, obtiene acabados de efecto envejecido, lavables, respirables, resistentes a rascos y con buena resistencia a la luz y a las intemperies consoante a la pigmentación.

Propiedades

- Lavable, respirable y resistente a rascos.
- Buena resistencia a la luz y a las intemperies.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Texturizado
Peso específico	1,03 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paleta ou espátula
Rendimiento	10 - 12 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	48 - 72 horas
Secado	3-4 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Pintura e decoração de superficies de alvenaria, novas ou antigas, rebocos, rebocos, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Primer com Fundo Mate, aplicando uma ou duas demãos conforme a necessidade. Pintar as Tierras Rodantinas com as tinturas, buscando a tonalidade desejada. Com um pincel, espalhe o produto em movimentos cruzados e alternados, em uma superfície de 1 ou 2 m². Após 5-10 minutos, alise a superfície com uma espátula de plástico flexível ou raspador, para remover os restos de flocos. Esta aplicação básica pode ser personalizada usando cores diferentes ao mesmo tempo ou aplicando camada sobre camada de cores diferentes, etc.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 2,5 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com