

Ficha Técnica

Única

Pintura emplastecedora acrílica

Versión: 08/05/2023



Ventajas

- Soluciona problemas de adherencia
- Unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras



Descripción

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre superficies de obra nueva, en interior, en especial : yesos de proyección, escayolas, "pladur" etc. Soluciona problemas de adherencia, unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras de los paramentos en una sola operación, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.

Propiedades

Única ha sido principalmente desarrollada como fondo para aplicar en interior sobre superficies de obra nueva ya que gracias a su formulación en una sola operación ayuda a unificar y alisar pequeñas grietas y fisuras, y además soluciona problemas de adherencia.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos estirénicos
Peso específico	1,70 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola o airless
Rendimiento	5 - 8 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	1 - 2 horas
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate

Dónde aplicarlo

Para superficies de interior en obra nueva, especialmente yesos de proyección, escayolas, "pladur", etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con nuestro Diluyente para pinturas y esmaltes al agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior. Tapar previamente grandes desperfectos con Emplastes adecuados Jafep o similar.

Se recomienda aplicar nuestra "Única" a pistola o airless (paso 325) dejando una capa gruesa de unas 300-400 micras. Si se precisa es muy fácil de lijar. A continuación dar el acabado deseado.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 25 Kg

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado como fondo, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura emplastecedora acrílica Única de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 5 a 8 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com