

# Ficha Técnica

## VELADURAS



## Descripción

Produit en phase aqueuse, acrylique, de basse viscosité, au séchage très lent afin de réaliser des patines aux différents effets, étant appliqué sur différents supports.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Transparent coloré ou incolore
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères acryliques
Peso específico	1.05gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	18-20 m <sup>2</sup> par récipient de 750 mL
Secado	De 6 à 8 heures



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Dónde aplicarlo

Essentiellement deux champs d'application :

1. sur fond isolant rugueux
2. sur peinture acrylique satinée ou peinture à l'eau

## Modo de empleo

L'utilisation d'outils différents donnera lieu à des techniques ou procédés distincts :

- Au tampon : immerger le tampon dans le produit coloré et très dilué (50%), l'essorer et appliquer en tamponnant sur la surface à peindre selon le goût et le résultat désiré.
- A l'éponge : même préparation mais en effectuant des tapotements ou des étirements en se servant d'une éponge naturelle.
- Brossé : avec un pinceau, dessiner des traits croisés ou effectuer des mouvements circulaires.
- A l'essuyé.
- Au rouleau « peau de chamois ».

Et d'autres techniques.

Il est recommandé en général

- De ne pas appliquer en dessous de 8°
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes

## Formatos

Récipient plastique de 750 mL.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com