

Ficha Técnica

Acabamento Jafestuc Metálico



Descripción

Pátina metálica para complementar o Jafestuc Jafep. O resultado é um efeito brilhante em tons de ouro ou prata.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Ouro e Prata
Aspecto	Metálico
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula
Rendimiento	120-140 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6-12 horas
Secado	2-4 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Demão de acabamento sobre Jafestuc, após aplicação de duas ou três demãos sem polir.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Uma vez aplicadas duas camadas de Jafestuc sem polimento, e sobre a superfície limpa livre de pó ou impurezas, chegaremos ao desenho final aplicando o Acabamento Metálico para Jafestuc, em Ouro ou Prata, com retoques sucessivos separados, eliminando o produto que sobra e preenchendo as lacunas. buracos livres. Deixe secar. O brilho natural aparecerá esfregando com a talocha ou espátula com a qual toda a aplicação é realizada.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Embalagens: 125 ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com