

Ficha Técnica

Cera Muralia

Verniz para o sistema Muralia

Versión: 22/06/2023



Descripción

Verniz à base de água viscoso, de secagem muito lenta, para produzir pátinas com vários efeitos quando aplicado sobre o Fundo Muralia e criar uma superfície rústica de forma muito natural.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color: Transparente

Aspecto: Mate



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Gaze, pano ou esponja
Rendimiento	22 - 25 m ² /L/demão
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Diretamente no Fundo Muralia.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.

Modo de empleo

Produto pronto para uso. Deve ser espalhado com gaze, pano ou esponja, arrastando no fundo, distribuindo o produto uniformemente.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos



Embalagens: 750 ml



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com