

Ficha Técnica

Tinta Crackelados

Tinta Efeito Envelhecido e Crackelado

Versión: 22/06/2023



Descripción

Sistema bicomponente base acuosa, compuesto por un verniz específico e uma tinta de acabamento, que de fácil aplicação reproduz o tradicional acabamento craquelado envelhecido.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Verniz: Incolor; Tinta: Branca

Naturaleza

Verniz: Emulsão especial Tinta Aquosa



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Verniz 5-6 m ² /Kg ; Tinta 10-12 m ² /Kg
Secado	Verniz: 24 horas ; Tinta: 1 hora

Dónde aplicarlo

Pintura e decoração de superfícies de alvenaria, novas ou antigas, rebocos, rebocos, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

O verniz é aplicado, certificando-se de que seja distribuído uniformemente por toda a superfície. Deixamos secar 24 horas.

A tinta é então aplicada sobre o verniz, em uma única camada, relativamente espessa e sem transbordar. Então o efeito desejado será produzido.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Carta de colores

Verniz: Emulsão especial

Tinta Aquosa



Formatos

Embalagens: 750 ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com