

# Ficha Técnica

## Efeito Pedra

Revestimento Texturizado

Versión: 22/06/2023



## Descripción

Para aplicação interior e exterior, proporciona alta resistência e impermeabilidade.

## Propiedades

- Desempenho excepcional
- Grande resistência às intempéries, salitre e abrasão
- Baixo odor e não amarela

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

|                 |   |
|-----------------|---|
| Color           | Escuro, Rosa, Cinzento e Cinzento Claro |
| Aspecto         | Pedra Brilhante                         |
| Naturaleza      | Copolímeros Acrílicos                   |
| Peso específico | 1,30 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>           |

## Datos de aplicación del producto

|             |  |
|-------------|--|
| Herramienta | Pincel, rolo, espátula, pistola ou airless |
| Rendimiento | 1-2 m <sup>2</sup> /L/demão                |
| Diluyente   | Diluyente para tintas e esmaltes aquosos   |
| Repintado   | 12 horas                                   |
| Secado      | 1 hora                                     |

## Prestaciones finales

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | 5 |
|--------------------------------|---|

## Dónde aplicarlo

Em superficies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em caves, caves, garagens, etc.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGA E GRAXA DE:



Primeiro, o fundo de efeito de pedra é aplicado. Recomendamos um tom adequado para cada cor que melhore significativamente a aderência e a opacidade. A sua aplicação é a genérica das tintas de base aquosa, com um rendimento aproximado de 8-10 m<sup>2</sup>/L/demão. Deixe secar cerca de 8 horas.

A seguir procedemos à aplicação do revestimento, através da utilização de uma pistola de gotelê 4mm. Bons resultados também são obtidos usando um rolo de pêlo curto ou espátula.

NA SUPERFÍCIE PINTADA ANTIGA:

Com tintas de qualidade e sem danos: Lave e lixe levemente e depois aplique.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens: 4 e 15 L



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com