

Ficha Técnica

Fundo Mate

Revestimiento Acrílico

Versión: 22/06/2023



Descripción

Revestimiento acrílico desarrollado para ser o fundo ideal para o acabamento de nossas Terras Rodantinas e outros produtos altamente decorativos. É lavável e respirável e com excelente cobertura.

Propiedades

- Lavável e respirável.
- Excelente cobertura.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1.6 ± 0,5 g/ cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo ou pistola
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes Aquosos
Repintado	5 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Em fundos de gesso, gesso, etc. limpo, seco e isento de pó e gordura.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

SELLACRYL
Selante Sintético



Modo de empleo

Aplicar una primera demão do Fundo diluído a 20% e uma segunda com a mesma diluição se julgar necessário. Pelo menos quatro horas devem decorrer entre os dois. Você pode usar um pincel, rolo ou pistola.

Em superficies novas limpas e secas, isentas de ferrugem e gorduras ou salitre:

Fixação prévia com Selante Sintético ou com Sellacryl Jafep, devidamente diluídos.

Em superficies pintadas antigas:

- Com tintas em bom estado, de qualidade: Lavar e lixar suavemente e aplicar a seguir.

- Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

- Em tintas à têmpera, cola ou cal: Aplicar primer fixador ou Sellacryl Jafep.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens: 5 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com